Leo Welte AG
Uster
Oberrietstrasse 2
8610 Uster
Telefon 044 941 15 85

Kanal- und Rohrreinigung
Schachtreinigung
Strassenwaschen

Wann und wie oft sollen Abwasserleitungen gereinigt werden?

Eine Abwasserleitung kann früher oder später wegen Verschmutzung verstopfen. Abfälle wie Textilien, Feuchttücher, Speiseresten, Oele, Fette und sonstige Abfälle verstopfen nicht nur die Entwässerungsanlage auf der Liegenschaft, im Siphon, der Leitungen und Fallrohr, sie lagern sich auch im privaten und öffentlichen Kanalnetz ab. Ausserdem können Wurzeln von Bäumen und Sträucher in die Abwasserleitungen hineinwachsen. Sie beschädigen die Leitungen und verengen den Rohrdurchmesser. Sobald sich die erste Ablagerung gebildet hat, schreitet der Verstopfungsprozess umso rascher voran.

Weshalb ist eine regelmässige Reinigung nötig?

Die Schwemmkraft des Abwassers alleine genügt nicht, um die Abwasserrohre freizuhalten.
Zur Werterhaltung und Funktionstüchtigkeit der bestehen Abwasserrohre sollten diese regelmässig fachmännisch unterhalten, gereinigt und kontrolliert werden.

Die folgend, angegebenen Intervalle sind Richtwerte?
Je nach Konstruktion der Belastung in den Anlagen können die Richtwerte verkürzt werden.

Objekt	Ablagerungen	Reinigungs-Intervall
Küchen-, Bad- und WC-Abläufe	Fette, Ablagerungen, Urinstein	Bei Bedarf oder 5-10 Jahre
Schmutzabwasser-Fallleitungen	Fette, Ablagerungen, Kalk	Bei Bedarf oder 10-20 Jahre
Grundleitungen, Deckenleitungen, Grundstücksanschlussleitungen	Feuchttüchli, harte Ablagerungen, Wurzeleinwuchs, Kalk	2-5 Jahre
Terrassenabläufe und Flachdach-Pluviaabläufe	Schlamm-Ablagerungen, Kalk,	1-3 Jahre
Sickergrundleitungen Regenwasergrundleitungen	Harte Ablagerungen, Kalk, Wurzeleinwuchs	1-3 Jahre
Schlammsammler, Hofsammler, Entwässerungsrinnen	Schachtschlämme, Sand, Kies	2-5 Jahre
Oelabscheider	Oel, Schachtschlämme	2-5 Jahre
Pumpenschächte	Fette, Fäkalien	1-3 Jahre

Für Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Vielen Dank. Leo Welte AG